



AQUAsystem



AQUAsystem

Linea refrigeratori per acqua e centraline di miscelazione e dosaggio

Water-chiller and water-meter line

Línea enfriadores de agua y unidades de mezcla-dosificación

Ligne refroidisseurs d'eau et doseurs - mélangeurs d'eau

La linea **AQUAsystem** è stata specificatamente ideata per la panificazione e pasticceria.

Il refrigeratore permette la produzione di acqua fredda da utilizzare negli impasti, al fine di evitare il surriscaldamento dell'impasto e migliorare la lavorazione e formazione del prodotto nelle fasi successive del processo di elaborazione.

E' possibile abbinare al refrigeratore la centralina che dosifica e miscela l'acqua: ciò permette di avere in uscita la quantità di acqua esatta ed alla temperatura desiderata, secondo il tipo di impasto.

Refrigerazione indiretta: Linea C2

Sistema di raffreddamento ad accumulo solido

caratteristiche tecniche principali:

- Esterno in acciaio inox Aisi 304 - Tubazione interna in acciaio inox Aisi 316
- Coperchio smontabile
- Capacità e produzione oraria da +18°C a +3°C } vedi gamma modelli
- Gruppo con condensazione ad aria incorporato
- *Dotato di:* termometro, carico acqua (1/2"), scarico acqua (1/2"), scarico di sicurezza (1/2"), staffa di fissaggio e raccordi per la connessione alla rete idrica.

Refrigerazione diretta: Linea C

Sistema di raffreddamento tradizionale ad accumulo liquido

caratteristiche tecniche principali:

- Interno in acciaio inox Aisi 304, inclusa serpentina frigorifera, ed esterno in lamiera galvanizzata bianca
- Coperchio smontabile
- Capacità vasca 175 litri - produzione oraria 100 litri da +18°C a +3°C
- Gruppo con condensazione ad aria incorporato
- *Dotato di:* termostato, termometro, carico acqua (1/2"), scarico acqua (3/4"), scarico di sicurezza (3/4") e raccordi per la connessione alla rete idrica.

